

**Коммерческое предложение от 14.05.2024****Гидрофильтр Ятаган Safe Fire - 5,0****Цена с НДС: 710 000 руб.****Артикул: 999843****Под заказ**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Гарантия                 | 12 мес. |
| Страна-производитель     | Россия  |
| Производительность, м³/ч | 5000    |
| Ширина, мм               | 1050    |
| Глубина, мм              | 1550    |
| Высота, мм               | 1000    |
| Вес (без упаковки), кг   | 290     |
| Вес (с упаковкой), кг    | 319     |

Гидрофильтр [Ятаган Safe Fire - 5,0](#) предназначен для гашения искр пламени от мангалов, грилей и печей, а также для очистки выбросов на предприятиях общественного питания и торговли. Прибор обеспечивает 100% удаление искр и пламени, 95% сажи, жира и дегтя и 65% запахов и дыма.

**Режимы работы:**

- Основной: включенная подача воды и электричества, автоматическое поддержание уровня и температуры воды
- Пассивное пожаротушение: включенный подвод воды при отключенном электричестве, распыление воды осуществляется под давлением водопровода
- Аварийный: отключены подвод воды и электричество, сухое искрогашение без распыления воды до 3 часов
- Самоочистка: удаление внутренних отложений сажи, жиров, золы и дегтя

**Этапы рабочего процесса:**

- Первичная водяная замеса разбивает и гасит крупные искры и пламя
- Влажный керамический лабиринт смачивает мелкие искры и охлаждает дым
- Развернутый над водой на 180° поток осаждает потухшие искры
- Кассета улавливает капельную фазу

**Особенности:**

- Снижение температуры газов в дымоходе от 250 до 50 °C

- Защита от отложений в дымоходах
- Защита вентилятора от загрязнений и улавливание жиров
- Слив воды производится помпой
- Полная автоматика процесса
- Автоматический контроль уровня, температуры и загрязненности воды
- Тип защиты: IP-54

#### **Характеристики:**

- Напряжение: 220 В
- Максимальная потребляемая мощность: 0,75 кВт
- Рабочее давление воды: 3 бар
- Аэродинамическое сопротивление: 0,4 кПа
- Внешняя температура: от 5 до 40 °С
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Присоединительные размеры: 300х1000 мм
- Габариты: 1550х1050х1000 мм
- Максимальный вес:
  - Пустой: 290 кг
  - С водой: 510 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.