

**Коммерческое предложение от 15.05.2024****Каток гладильный Вязьма ВГ-1430****Цена с НДС: 491 042 руб.****Артикул: 827059****Уточняйте**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Гарантия                   | 12 мес.        |
| Страна-производитель       | Россия         |
| Производительность, кг/час | 30             |
| Диаметр барабана, мм       | 300            |
| Вид нагрева                | электро        |
| Прижим                     | автоматический |
| Ширина зоны глажения, мм   | 1400           |
| Скорость глажения, м/мин   | 2, 5           |
| Подключение, В             | 380            |
| Мощность, кВт              | 9.9            |
| Ширина, мм                 | 1925           |
| Глубина, мм                | 740            |
| Высота, мм                 | 1085           |
| Вес (без упаковки), кг     | 310            |
| Вес (с упаковкой), кг      | 340            |

Гладильный каток [Вязьма ВГ-1430](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и прачечных самообслуживания для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%. Модель разглаживает белье изготовленное из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка и льна. Гладильный вал изготовлен из оцинкованной пружинной обмотки SPRINGPRESS, термостойкой иглопробивной ткани и льняного чехла, лоток - с хромированным покрытием.

**Особенности:**

- Электронная система управления
- Плавная регулировка скорости глажения
- Плавная регулировка температуры
- Пружинная подмотка SPRINGPRESS
- Перфорированный вал и вентилятор для отвода влаги с поверхности обмотки
- Ножная педаль управления
- Система аварийной остановки
- Защита от перегрева

**Дополнительные характеристики:**

- Мощность:
  - Электродвигатель привода валка: 0,37 кВт
  - Электродвигатель механизма прижима: 0,18 кВт
  - Электродвигатель механизма вентилятора: 0,18 кВт
- Удельный расход электроэнергии: 0,33 кВт\*ч/кг
- Габариты в упаковке: 2030х630х1270 кг

*\* Ориентировочное значение производительности для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.