

**Коммерческое предложение от 15.05.2024****Холодильник Бирюса 6Е-2****Цена с НДС: 19 189 руб.****Артикул: 686255****Уточняйте**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Гарантия                          | 12 мес.         |
| Страна-производитель              | Россия          |
| Температурный режим, °C           | от -12 до 8     |
| Материал корпуса                  | крашеный металл |
| Количество камер                  | 1               |
| Встраиваемый                      | нет             |
| Цвет                              | белый           |
| Расположение морозильной камеры   | вверху          |
| Класс энергопотребления           | A               |
| Количество компрессоров           | 1               |
| Зона свежести                     | нет             |
| Система NoFrost                   | нет             |
| Генератор льда                    | нет             |
| Объем морозильной камеры          | 47 л            |
| Размораживание холодильной камеры | ручное          |
| Размораживание морозильной камеры | ручное          |
| Подключение, В                    | 220             |
| Ширина, мм                        | 580             |
| Глубина, мм                       | 620             |
| Высота, мм                        | 1450            |
| Вес (без упаковки), кг            | 48              |
| Вес (с упаковкой), кг             | 58              |

Холодильник [Бирюса 6Е-2](#) предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

**Комплектация:**

- Поддон: 1 шт.
- Полка: 3 шт.
- Полка стеклянная: 1 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Барьер для яиц: 1 шт.
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Опора регулировочная: 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

#### **Особенности:**

- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R134a
- Встроенная горизонтальная ручка
- Светодиодная лампа освещения

#### **Дополнительные характеристики:**

- Полезный объем:
  - Общий: 253 л
  - Холодильная камера: 225 л
  - Морозильная камера: 28 л
- Средняя температура в холодильной камере: 4 °С\*
- Температура в морозильной камере в режиме хранения (камера «три звезды», отделение «две звезды»), не выше: -12 °С
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 198 до 242 В
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 42 дБа\*\*
- Номинальная потребляемая мощность: 0,074 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более: 0,55 кВт\*ч/24ч\*\*\*
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 0,9 м<sup>2</sup>
- Габариты в упаковке: 640х640х1520 мм
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

\* Средняя температура в холодильной камере не должна превышать 4 °С. При этом объективная оценка температур может быть осуществлена только в лабораторных условиях по методике в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

\*\* Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 31273-2003.

\*\*\* Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.