

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Котел варочный Abat КПЭМ-160-О со сливным краном****Цена с НДС: 534 663 руб.****Артикул: 515579****Под заказ**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Гарантия                | 12 мес.          |
| Страна-производитель    | Россия           |
| Температурный режим, °C | от 30 до 120     |
| Опрокидывание           | автоматическое   |
| Количество ТЭНов        | 6                |
| Диаметр котла, мм       | 652              |
| Тип подключения         | электричество    |
| Объем, л                | 160              |
| Тип                     | опрокидывающийся |
| Подключение, В          | 380              |
| Мощность, кВт           | 18.2             |
| Ширина, мм              | 1363             |
| Глубина, мм             | 980              |
| Высота, мм              | 1150             |
| Вес (без упаковки), кг  | 228              |
| Вес (с упаковкой), кг   | 250.8            |

Варочный котел **Abat КПЭМ-160-О со сливным краном** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, для варки овощей и кипячения воды. Электронная панель управления, таймер до 600 минут. Готовый продукт сливается путем автоматического опрокидывания варочного сосуда при помощи электропривода. Материал корпуса - аустенитная нержавеющая сталь AISI 304, материал варочного сосуда - кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316.

*В комплект поставки входит монтажная бетонлируемая в пол рама.*

**Технические характеристики:**

- Автоматический контроль уровня воды в "пароводяной рубашке"
- Ручной душ
- Кнопка управления заливом воды
- Крышка оснащена фиксаторами для закрепления в верхнем положении
- Газовые упоры механизма подъема и опускания крышки обеспечивают плотное прилегание крышки котла к столешнице
- Номинальная потребляемая мощность: 18,2 кВт
- Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 °C, не более: 60 мин.

- Время опрокидывания, не более: 0,6 мин.
- Максимальный угол опрокидывания: 100°

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.