

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Вакуумный упаковщик INDOKOR IVP-400/CD****Цена с НДС: 206 806 руб.****Артикул: 318787****Есть в наличии**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Гарантия                                     | 12 мес.         |
| Страна-производитель                         | Ю. Корея        |
| Размеры камеры, мм                           | 400x540x100-210 |
| Тип установки                                | напольный       |
| Длина планки, мм                             | 400             |
| Производительность насоса, м <sup>3</sup> /ч | 20              |
| Количество камер                             | 1 камера        |
| Подключение, В                               | 220             |
| Мощность, кВт                                | 0.9             |
| Ширина, мм                                   | 490             |
| Глубина, мм                                  | 725             |
| Высота, мм                                   | 970             |
| Вес (без упаковки), кг                       | 91              |
| Вес (с упаковкой), кг                        | 100.1           |

Однокамерный вакуумный упаковщик [INDOKOR IVP-400/CD](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов (электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и других товаров) в вакуумные пакеты. На шве можно пропечатывать дату, номер партии и другие символы с помощью специальной силиконовой вставки-клише. Модель оснащена вакуумметром и светодиодными индикаторами рабочего процесса. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, прозрачная крышка - из специального стекла.

**Комплектация:**

- Силиконовый уплотнитель
- Запаянная лента
- Тефлоновая лента
- Масло для вакуумного насоса: 0,5 л
- Набор символов для клише

**Особенности:**

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки
- Цифровой контроль времени

- Кнопка аварийной остановки
- Выпуклая крышка
- Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных

**Дополнительные характеристики:**

- Ширина сварочного шва: 8 мм
- Время запайки: от 35 до 60 сек.

**Опции (заказываются отдельно):**

- Модуль газонаполнения
- Полипропиленовые вставки для уменьшения объёма рабочей камеры

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.