

**Коммерческое предложение от 17.05.2024****Шкаф холодильный POLAIR DM105-S (R290)****Цена с НДС: 65 340 руб.****Артикул: 561922****Есть в наличии**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Гарантия                | 12 мес.         |
| Страна-производитель    | Россия          |
| Температурный режим, °C | от 1 до 10      |
| Исполнение двери        | прозрачная      |
| Материал корпуса        | крашеный металл |
| Тип охлаждения          | динамическое    |
| Каналы                  | Да              |
| Объем, л                | 500             |
| Цвет                    | белый           |
| Подключение, В          | 220             |
| Мощность, кВт           | 0.35            |
| Ширина, мм              | 697             |
| Глубина, мм             | 710             |
| Высота, мм              | 2028            |
| Вес (без упаковки), кг  | 105             |
| Вес (с упаковкой), кг   | 124             |

Холодильный шкаф [POLAIR DM105-S](#) серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °C и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

**Особенности:**

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- [Динамическое охлаждение](#)
- Терморегулятор: электронный блок

- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Двери открываются более чем на 180°, имеют фиксатор положения
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте

#### **Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 4 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 790x744x2125 мм
- Объем упаковки: 1,36 м3

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Замок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.