

**Коммерческое предложение от 09.05.2024****Моноблок среднетемпературный Марихолодмаш MMN 110****Цена с НДС: 55 048 руб.****Артикул: 903401****Под заказ**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.             |
| Страна-производитель         | Россия              |
| Температурный режим, °C      | от -5 до 5          |
| Тип установки                | настенный           |
| Холодопроизводительность, Вт | 1249                |
| Объем холодильной камеры, м³ | 5, 13               |
| Тип                          | среднетемпературный |
| Подключение, В               | 220                 |
| Мощность, кВт                | 0.54                |
| Ширина, мм                   | 452                 |
| Глубина, мм                  | 843                 |
| Высота, мм                   | 693                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 57                  |
| Вес (с упаковкой), кг        | 77                  |

Среднетемпературный моноблок [Марихолодмаш MMN 110](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

**Комплектация:**

- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Хладагент: R404a
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 700 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Поверхность: 4,2 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Доза заправки R404a: 0,40 кг
- Энергопотребление: 13 кВт/сутки
- Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5
- Освещение камеры: 2х 0,5
- Габариты в упаковке: 541х956х869 мм
- Объем упаковки: 0,45 м3

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °C.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.