COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.05.2024

Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM022Z012 Winter

Цена с НДС: 330 260 руб.

Артикул: **438865**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 2021 до 2669
Объем холодильной камеры, м^3	от 14 до 30.6
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.23
Вес (без упаковки), кг	85
Вес общий (без упаковки), кг	85
Вес (с упаковкой), кг	96
Вес общий (с упаковкой), кг	96 кг

Среднетемпературная сплит-система Rivacold FSM022Z012 серии FS предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено прямым отводом конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок.

Особенности:

- Встроенная панель управления
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Настенный тип системы
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique TAJ4517Z - T
- Агрегат заправлен фреоном
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии
- Реле низкого давления для защиты агрегата при утечке фреона
- Соединения ккб и испарителя типа "штуцер под пайку"
- Комплект для работы при температурах окружающей среды до -30 °C

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C

        - Холодопроизводительность: 2669 Вт
        - Объем камеры: 30,6 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 2344 Вт
        - Объем камеры: 21,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 2021 Вт
        - Объем камеры: 14 м3
- Мощность компрессора: 0,92 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 1270 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты в упаковке: 800x520x1230 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 1602 м3/час
    - Количество вентиляторов: 2
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 7,5 м
    - Газовое расширение: ТРВ
    - Тип оттайки: ТЭН
    - Габариты в упаковке: 1050x440x450 мм
- Номинальный ток: 3,8 А
- Длина кабеля: 2,5 м
- Расстояние между блоками: до 10 м
- Длина межблочных электрических соединений: 10 м
- Диаметр нагнетающей трубки: 10 мм
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.