

## Коммерческое предложение от 19.05.2024

Витрина холодильная Carboma G110 SM 1,25-1-1 (BXC-1,25 G110) (статика, выносной агрегат)

# **Цена с НДС: 64 296 руб.**

**Артикул: 681260** 



| Гарантия                | 12 мес.           |
|-------------------------|-------------------|
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °С | от 0 до 7         |
| Холодильный агрегат     | выносной          |
| Применение              | общего назначения |
| Тип охлаждения          | статическое       |
| Тип                     | холодильная       |
| Форма стекла            | Гнутое            |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.3               |
| Ширина, мм              | 1330              |
| Глубина, мм             | 1100              |
| Высота, мм              | 1200              |
| Вес (без упаковки), кг  | 110               |
|                         |                   |

121

Холодильная витрина <u>Carboma G110 SM 1,25-1-1 (BXC-1,25 G110)</u> используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Нижний уровень и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Вес (с упаковкой), кг

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

#### Особенности:

- Статическое охлаждение
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R404a, R134a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение основной зоны

• Терморегулирующий вентиль

### Дополнительные характеристики:

Глубина зоны выкладки: 735 ммЭкспозиционная площадь: 0,92 м2

• Полезный объем: 0,14 м3

• Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 0,45 кВт\*\*

• Длина без боковин: 1250 мм

• Максимальная температура окружающей среды: 25 °C

• Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

#### Опции (заказываются отдельно):

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка
- Полка для весов
- Колесная опора

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.

<sup>\*</sup> Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.

<sup>\*\*</sup> При Ткип от 10 до 45 °C.