

ООО ПФ "Техно - ТТ"  
ПОЛКА НАВЕСНАЯ для СУШКИ ПОСУДЫ  
ПН (311; 319; 019; 329; 029; 328; 028;)  
ПАСПОРТ  
ПН-05.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Полка навесная предназначена для установки их на предприятиях общественного питания в заготовочных, горячих и холодных цехах для сушки посуды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные полок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма
Габаритные размеры, не более, мм длина L	900±2,5 950±2,5 1200±2,5
ширина B	300±1;
высота H	300±1; 600±2;

2.2. Условное обозначение полок

ПН – полка навесная.

ПН-                /       
      1      2      3      L

Пример:

ПН-328/900

Полка навесная, для сушки посуды из н/с AISI-304 .  
Два уровня-комбинированная: 1 полка под стаканы н/с  
и 1 кассета под тарелки н/с. Длина 950мм, ширина 300мм.

1. Вид полки: 0- для сушки посуды н/с AISI-430

3- для сушки посуды н/с AISI-304

2. Кол-во уровней: 1- один уровень

2- два уровня

3. Особенности конструкции:

0- корпус(рамка) н/с AISI-430, кассета из пластика

1- корпус(рамка) н/с AISI-304, кассета из пластика

8-полка комбинированная н/с(1 полка под стаканы+ 1 кассета под тарелки)

9- кассета под тарелки из нерж.стали

4. Длина полки:

6-600мм

9-900÷950мм

12-1200мм

15-1500мм

5. Резерв:

0

6. Ширина:

0- 300 ÷350мм

4- 400мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплект поставки определяется конструкцией полки и заказом потребителя.

Наименование	ПН-311	ПН-319	ПН-329	ПН-328
	ПН-310	ПН-019	ПН-029	ПН-028
<u>1.Рамка под кассеты пластиковые</u>	1	-	-	-
<u>2. Полка – кассета под тарелки из н/с</u>	-	1	2	1
<u>3.Полка под стаканы из н/с</u>	-	-	-	1
<u>4. Боковина</u>	2	2	2	2
<u>5. Кассета пластиковая для тарелок</u>	4÷5	-	-	-
<u>6. Поддон</u>	-	1	1	1
<u>7. Шайба 6</u>	4	-	-	-
<u>8. Шайба пружинная 6</u>	4	-	-	-
<u>9. Болт М6 х16</u>	4	-	-	-
<u>10. Болт М8х25</u>	-	4	8	8
<u>11. Гайка М6</u>	4	-	-	-
<u>12. Заглушка пластиковая</u>	-	2	2	2
<u>12. Паспорт ПН- 05 000 ПС</u>	1	1	1	1

#### 4. УСТРОЙСТВО.

4.1. Полки имеют сборно-разборную конструкцию из нержавеющей стали. Они состоят из каркаса, кассеты для тарелок и поддона для сбора воды

#### 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

5.1. Навесные полки крепятся к стене. Полки рекомендуются крепить к влагостойчивым поверхностям.

#### 6. ТАРА И УПАКОВКА.

6.1. Полка упаковывается в гофрокартон.

#### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1. Техническое обслуживание и ремонт полок проводят слесари 3-4 разрядов.

Регулярно проверять надежность крепления полок. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

#### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1. Полка настенная ПН \_\_\_\_\_

соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06 и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО ПФ «Техно-ТТ»  
142450 Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, а/я 33  
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnot.ru  
www.tehno-tt.ru

Продан \_\_\_\_\_

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

#### 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.